

Centro Okuma MB-46VAE de ocasión

Referencia:	LT-2326
Fabricante:	Okuma
Modelo:	MB-46VAE
Control:	Okuma OSP-P200M
Año de fabricación:	2008
Idioma Teclados / Software:	Internacional / Multilenguaje
Tiempo de conexión:	22.437 horas
Tiempo de ejecución CN:	7.090 horas
Tiempo de giro husillo:	6.470 horas
Tiempo de mecanizado:	5.370 horas
País de origen:	Japón

Características Técnicas:

Recorridos:	
Eje X:	762 mm
Eje Y:	460 mm
Eje Z:	460 mm
Distancia centro husillo a superficie mesa:	150 - 610 mm
Mesa de trabajo:	
Dimensiones:	460 x 1.000 mm
Distancia de la superficie de la mesa al suelo:	800 mm
Carga máxima sobre la mesa:	700 kg
Cabezal:	
Velocidad del husillo:	50 – 8.000 rpm
Gamas de velocidad:	Dos, velocidad infinitamente variable
Motor:	11/7,5 kW (10 min/continuo), Tipo VAC
Cono interior del husillo:	Cono 7/24 No. 40 (BT40)
Diámetro interior del husillo:	70 mm
Avances:	
Avance rápido (Ejes X, Y):	40.000 mm/min
Avance rápido (Eje Z):	32.000 mm/min
Avance programable (Ejes X, Y, Z):	1 – 32.000 mm/min
Cambiador de herramientas (ATC):	
Tipo de cambiador:	Brazo cambiador
Cono Portaherramientas:	MAS BT40
Tirante:	MAS Tipo 2
Almacén:	20 herramientas, random



Centro Okuma MB-46VAE de ocasión

Características Técnicas (continuación):

<i>Diámetro máximo herramientas adyacentes:</i>	<i>Ø 90 mm</i>
<i>Diámetro máximo herramientas no adyacentes:</i>	<i>Ø 125 mm</i>
<i>Longitud máxima de herramienta:</i>	<i>300 mm</i>
<i>Peso máximo de cada herramienta:</i>	<i>8 Kgf</i>
Altura de la máquina:	<i>2.750 mm</i>
Superficie de suelo ocupada:	<i>2.160 x 2.700 mm</i>
Peso de la máquina:	<i>6.500 kg</i>

Opciones incluidas:

Refrigerante a través del husillo (15 bar, 20 l/min)
Transportador de viruta CROMAR (Salida lateral trasera)
Preparación para 4º eje (A Axis pre-arrangement)
Divisor KITAGAWA TBX200 (Ø 200 mm)
Contrapunto KITAGAWA TS200RN
Plato manual autocentrante de 3 garras KITAGAWA JN07TN (Ø 190 mm)
Sonda de medida de longitud y rotura de herramientas
Sistema de gestión de la vida de las herramientas (Tool Life Management)
Mecanizado Helicoidal (Helical cutting)
Sistema de comunicación DNC-T1
Idioma Software: Español

* Lecturas registradas a fecha 6 de noviembre de 2023